













Darbam ar datoru pielāgots L veida LIELAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis / Preču kods	Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces / papildaprīkojuma attēls
galda virsmas izmēri (±50 mm)	Salons Arka	Latvija	DV1816-2A	GPA – 1800x1600x750 mm	
galda virsma				virsmas biezums - 25 mm, ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks D – 60 mm	
iebūvētais atvilktnu bloks (ar iespēju to nodalīt)				ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)	
atvilktnu bloka apraksts (±50 mm)				GDzA – 416xatbilstošs galda dziļumamx750 mm; atvilktnes vienāda augstuma	
kājas				augstuma regulēšanas iespējas – 10 mm; kāju diametrs – 50 mm	
materiāls				laminēta kokskaidu plātne – LKSP vai finierēta kokskaidu plātne - FKSP, dižskābardis	
savienojumi				savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums – 1,5 mm; galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi	
Maksas papildaprīkojums					
pamataprīkojumā esošā galda izmēra aizvietošana ar garāku galdu			DV2016	G - 2000 mm	
			DV2216	G - 2200 mm	
galda noseģpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti, atrašanās vietas izvēles varianti			N 145 / N165 / N185	priekšpusē: G – 75% no kopējā galda malas garuma, A – 400 mm	
			N103	sānā: G – no galda priekšējām kājām līdz atvilktnu bloka sānam: A – 400 mm	

		N 145+N103 / N165+N103 / N185+N103	priekšpusē un sānā	
Iebūvētā atvilktnu bloka izvēles varianti		4A	4 atvilktnes	
		1AD	1 atvilktnes un aiz vienviru durvīm ar vienu augstumā regulējamu plauktu	
		2AF	2 atvilktnes un failu atvilktnes	

			3A-A	ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama)	
izvelkams tastatūras plaukts (GP- vismaz 620x380 mm)			GRIP65	izvelkams tastatūras plaukts (GP- 650x400 mm)	
rozešu bloks - iestrādāts galdā virsmā, diametrs vismaz 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju			RB-Tw	rozešu bloks - iestrādāts galdā virsmā, diametrs - 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
galda starpsieni izvēles varianti			ST188 / ST208 / ST228	kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galdā garākās malas garumā, A - 800 mm (1/2 no augstuma virs galdā virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galdā virsmas)	
			ST184 / ST204 / ST224	kā starpsiena - 400 mm virs galdā virsmas, pilnā galdā virsmas garākās malas garumā	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti				kļava	
				bērzs	
				ozols	
				rieksts	
				balts, pelēks vai tumši pelēks (antracīts), saskaņojot ar pircēju	

Laminētās kokskaidu plātnes materiālu paraugi



Dižskābardis



Kļava



Bērzs



Ozols



Rieksts



Balts



Pelēks



Tumši pelēks

Finierētās kokskaidu plātnes materiālu paraugi



Dižskābardis



Kļava



Bērzs



Ozols



Rieksts