








Darbam ar datoru pielāgots L veida VIDĒJAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis / Preču kods	Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces / papildaprīkojuma attēls
galda virsmas izmēri (±50 mm)	Salons Arka	Latvija	DV1616-2A	GPA – 1600x1600x750 mm	
galda virsma				virsmas biezums - 25 mm, ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabelizvada nosegvāks D – 60 mm	
iebūvētais atvilktnu bloks (ar iespēju to nodalīt)				ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)	
atvilktnu bloka apraksts				GDzA – 416mm x Dz - atbilstošs galda dziļumam x 750 mm; atvilktnes vienāda augstuma	
kājas				augstuma regulēšanas iespējas – 10 mm; kāju diametrs – 50 mm	
materiāls				laminēta kokskaidu plātne – LKSP vai finierēta kokskaidu plātne - FKSP, dižskābardis	
savienojumi				savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums – 1,5 mm; galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi	
Maksas papildaprīkojums	papildaprīkojumā nodrošina pamataprīkojumā norādītā ražotāja un piedāvātās preces modeļus/sērijas preces veidus				
galda nosegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti, atrašanās vietas izvēles varianti			N 125	ir, 1, priekšpusē: G – 75% no kopējā galda malas garuma, A – 400 mm	
			N103	sānā: G – no galda priekšējām kājām līdz atvilktnu bloka sānam: A – 400 mm	
			N125 + N103	priekšpusē un sānā	

Iebūvētā atvilktnu bloka izvēles varianti		4A	4 atvilktnes	
		1AD	1 atvilktnes un aiz vienviru durvīm ar vienu augstumā regulējamu plauktu	
		2AF	2 atvilktnes un failu atvilktnes	
		3A-A	ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama)	
izvelkams tastatūras plaukts (GP- vismaz 620x380 mm)		GRIP65	izvelkams tastatūras plaukts (GP- 650x400 mm)	

<p>rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs vismaz 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju</p>		<p>RB-Tw</p>	<p>rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs - 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju</p>	
<p>galda starpsienu izvēles varianti</p>		<p>ST168</p>	<p>kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A - 800 mm (1/2 no augstuma virs gada virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem gada virsmas)</p>	
		<p>ST164</p>	<p>kā starpsiena - 400 mm virs gada virsmas, pilnā gada virsmas garākās malas garumā</p>	
<p>pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti</p>			<p>kļava</p>	
			<p>bērzs</p>	
			<p>ozols</p>	
			<p>rieksts</p>	
			<p>balts, pelēks vai tumši pelēks (antracīts), saskaņojot ar pircēju</p>	

Laminētās kokskaidu plātnes materiālu paraugi



Dižskābardis



Kļava



Bērzs



Ozols



Rieksts



Balts



Pelēks



Tumši pelēks

Finierētās kokskaidu plātnes materiālu paraugi



Dižskābardis



Kļava



Bērzs



Ozols



Rieksts